



Round Light 12

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



CLLUZ

Medidas:

95 X 225 X 180 mm

Referencia:

CL083-4B: 1.500lm - 4hs - Corpo Branco

CL083-4P: 1.500lm - 4hs - Corpo Preto

CL083-10B: 1.500lm - 10hs - Corpo Branco

CL083-10P: 1.500lm - 10hs - Corpo Preto

CL083-4P-66: 1.500lm - 4hs - Corpo Preto - IP66

CL083-4B-66: 1.500lm - 4hs - Corpo Branco - IP66

- **Alimentação:** Bi-Volt 110 ou 220V - 60Hz - Seleccionável por Chave Externa
- **Bateria:** Chumbo - Ácida - 12V - 1,3Ah ou 5Ah
- **Potência:** 12W - 2 X 6W - 6500K
- **Consumo Baixo:** Bateria em Flutuação
- **Autonomia:** 4hs, 10hs ou 20hs
- **Ângulo da Luz:** 45° / PROJETOR
- **Peso:** 1,35Kg e 2,1Kg
- **Material Base:** ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- **Material Projetor:** ABS Alto Impacto
- **Material Proteção:** IP20 e ou IP66
- **Proteção:** Fusível (Automotivo)
- **LED Vermelho:** Aceso Indicador de Presença de Rede
- **LED Verde:** Carregando
- **LED Amarelo:** Acaso Fusível Queimado
- **Recarga da Bateria:** 10hs ou 20hs
- **Proteção da Bateria:** Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 1.500lm
- **Área:** Alcance de até 150m²
- **LUX 1m:** 580
- **Resistência de Temperatura:** 70°C (Durante 1 Hora)



Round Light 20

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



CLLUZ

Medidas:

92 X 230 X 180 mm ou 105 X 250 X 230 mm

Referencia:

CL089-12P: 2.300lm - 12hs - Corpo Preto

CL089-6B: 2.300lm - 6hs - Corpo Branco

CL089-6P: 2.300lm - 6hs - Corpo Preto

CL089-6P-66: 2.300lm - 6hs - Corpo Preto - IP66

CL089-6B-66: 2.300lm - 6hs - Corpo Branco - IP66

- **Alimentação:** Bi-Volt 110 ou 220V - 60Hz - Seleccionável por Chave Externa
- **Bateria:** Chumbo - Ácida - 12V - 5Ah ou 2 X 5Ah
- **Potência:** 20W - 2 X 10W - 6500K
- **Consumo Baixo:** Bateria em Flutuação
- **Autonomia:** 1:30hs, 6hs ou 12hr
- **Ângulo da Luz:** 90° / PROJETOR
- **Peso:** 2,6Kg e 3,5Kg
- **Material Base:** ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- **Material Projetor:** ABS Alto Impacto
- **Material Proteção:** IP20 e ou IP66
- **Proteção:** Fusível (Automotivo)
- **LED Vermelho:** Aceso Indicador de Presença de Rede
- **LED Verde:** Carregando
- **LED Amarelo:** Acaso Fusível Queimado
- **Recarga da Bateria:** 6hs ou 12hs
- **Proteção da Bateria:** Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 2300lm
- **Área:** Alcance de até 420m²
- **LUX 1m:** 290
- **Resistência de Temperatura:** 70°C (Durante 1 Hora)



Round Light 36

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



Medidas:

92 X 230 X 180 mm ou 105 X 250 X 230 mm

Referencia:

CL106-3B: 3600lm - 3hs - Corpo Branco

CL106-3P: 4.000lm - 3hs - Corpo Preto

CL106-6P: 4.000lm - 6hs - Corpo Preto

CL106-3P-66: 4.000lm - 3hs - Corpo Preto - IP66

CL106-3B-66: 4.000lm - 3hs - Corpo Branco - IP66

- **Alimentação:** Bi-Volt 110 ou 220V - 60Hz - Seleccionável por Chave Externa
- **Bateria:** Chumbo - Ácida - 12V - 5Ah ou 2 X 5Ah
- **Potência:** 36W - 2 X 18W - 6500K
- **Consumo Baixo:** Bateria em Flutuação
- **Autonomia:** 3hs ou 6hs
- **Ângulo da Luz:** 90° / PROJETOR
- **Peso:** 2,6Kg e 3,5Kg
- **Material Base:** ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- **Material Projetor:** Alumínio Injetado (Preto ou Branco) Pintura Epox Eletroestática
- **Material Proteção:** IP20 e ou IP66
- **Proteção:** Fusível (Automotivo)
- **LED Vermelho:** Aceso Indicador de Presença de Rede
- **LED Verde:** Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Queimado
- **Recarga da Bateria:** 12hs
- **Proteção da Bateria:** Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 4000lm
- **Área:** Alcance de até 720m²
- **LUX 1m:** 532
- **Resistência de Temperatura:** 70°C (Durante 1 Hora)

