





Light Box (Saída de Emergência)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

CL976-8BS: 600lm - 8hs - Corpo Branco - Saída

de Emergência

CL976-8PS: 600lm - 8hs - Corpo Preto - Saída

de Emergência

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida,12V 1,3Ah
- Potência: 7W 48 LEDS SMD 5630 0,15W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 3hs ou 10hs
- Ângulo da Luz: 120°
- Peso: 1,2Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- LED Amarelo: Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 8hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 700lm
- Área: Alcance de até 150m²
- **LUX 1m:** 110
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 12 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

CL212-4B: 1100lm - 4hs - Corpo Branco CL212-4P: 1100lm - 4hs - Corpo Preto CL212-10B: 1100lm - 10hs - Corpo Branco CL212-10P: 1100lm - 10hs - Corpo Preto

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida 12V 1,3Ah ou 3,3Ah
- Potência: 12W 72 LEDS SMD 5630 0,17W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 2hs ou 8hs
- Ângulo da Luz: 120°
- **Peso:** 1,2Kg e 1,9Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 8hs ou 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 1100lm
- Área: Alcance de até 220m²
- **LUX 1m:** 190
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 15 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

Para mais informações sobre este produto, por favor, entre em contato com a Central de Atendimento CL LUZ.

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida, 12V 1,3Ah
- Potência: 15W 96 LEDS SMD 5630 0,15W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 6hs
- Ângulo da Luz: 120°
- Peso: 1,2Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 8hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 1500lm
- Área: Alcance de até 150m²
- > LUX 1m: 110
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 18 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

CL208-6B: 1620lm - 6hs - Corpo Branco CL208-6P: 1620lm - 6hs - Corpo Preto

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida 12V 3.3Ah
- Potência: 18W 72 LEDS SMD 5630 0,25W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 5hs
- Ângulo da Luz: 120°
- **Peso:** 1,95Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- LED Amarelo: Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- **Lumens:** 2200lm
- Área: Alcance de até 320m²
- > LUX 1m: 330
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 24 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

CL014-4B: 2400lm - 4hs - Corpo Branco CL014-4P: 2400lm - 4hs - Corpo Preto

CL014-4P-66: 2400lm - 4hs - Corpo Preto - IP66 CL014-4B-66: 2400lm - 4hs - Corpo Branco -

IP66

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida 12V 3.3Ah
- Potência: 24W 96 LEDS SMD 5630 0,25W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 4hs
- Ângulo da Luz: 120°
- **Peso:** 1,95Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 3000lm
- Área: Alcance de até 500m²
- **LUX 1m:** 510
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 3 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

CL111-12B: 280lm - 12hs - Corpo Branco CL111-12P: 280lm - 12hs - Corpo Preto CL111-25B: 280lm - 25hs - Corpo Branco CL111-25P: 280lm - 25hs - Corpo Preto

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida,12V 1,3Ah ou 3,3Ah
- Potência: 3,5W 24 LEDS SMD 5630 0,15W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 6hs ou 22hs
- Ângulo da Luz: 120°
- **Peso:** 1,2Kg ou 1,8Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 8hs ou 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 375lm
- Área: Alcance de até 75m²
- > LUX 1m: 70
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 36 (Sobrepor)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Medidas:** 105 X 160 X 235 mm
- Referencia:

CL979-5P: 3240Im - 5hs - Corpo Preto CL979-5P-66: 3240lm - 5hs - Corpo Preto

IP66

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida 12V 2X5Ah
- Potência: 36W 120 LEDS SMD 5630 0,25W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 5hs
- Ângulo da Luz: 120°
- Peso: 3,5Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta)
- Material Tampa: PS Cristal
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- LED Amarelo: Aceso Fusível Queimado
- Recarga da Bateria: 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 4500lm
- Área: Alcance de até 650m²
- > LUX 1m: 790
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 4 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

Para mais informações sobre este produto, por favor, entre em contato com a Central de Atendimento CL LUZ.

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida,12V 1,3Ah ou 3,3Ah
- Potência: 4,5W 30 LEDS SMD 5630 0,15W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 6hs ou 22hs
- Ângulo da Luz: 120°
- **Peso:** 1,2Kg ou 1,8Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- LED Amarelo: Aceso Fusível Queimado
- Recarga da Bateria: 8hs ou 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 450lm
- Área: Alcance de até 80m²
- > LUX 1m: 200
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 50 (Sobrepor)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



Medidas: 105 X 160 X 235 mm

Referencia:

CL038-3P: 5000lm - 3hs - Corpo Preto CL038-3P-66: 5000lm - 3hs - Corpo Preto

IP66

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida 12V 2X5Ah
- Potência: 50W 180 LEDS SMD 5630 0,25W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 3hs
- Ângulo da Luz: 120°
- Peso: 3,5Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta)
- Material Tampa: PS Cristal
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- LED Amarelo: Aceso Fusível Queimado
- Recarga da Bateria: 12hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 6000lm
- Área: Alcance de até 650m²
- > LUX 1m: 940
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)







Light Box 7 (Sobrepor e Embutir)

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo beneficio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.





Medidas: 92 X 125 X 180 mm

Referencia:

Para mais informações sobre este produto, por favor, entre em contato com a Central de Atendimento CL LUZ.

- Alimentação: Bi-Volt 110 ou 220V 60Hz Selecionável por Chave Externa
- Bateria: Chumbo Ácida,12V 1,3Ah
- Potência: 7W 48 LEDS SMD 5630 0,15W / LED 6500K
- Consumo Baixo: Bateria em Flutuação
- Autonomia: 3hs ou 10hs
- Ângulo da Luz: 120°
- Peso: 1,2Kg
- Material Base: ABS Alto Impacto (Preta ou Branca)
- Material Tampa: PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- Material Proteção: IP20 e ou IP66
- Proteção: Fusível (Automotivo)
- LED Vermelho: Aceso Indicador de Presença de Rede
- LED Verde: Carregando
- **LED Amarelo:** Aceso Fusível Oueimado
- Recarga da Bateria: 8hs
- Proteção da Bateria: Desligamento Automático Evitando a Descarga Excessiva da Bateria
- Lumens: 700lm
- Área: Alcance de até 150m²
- > LUX 1m: 110
- Resistência de Temperatura: 70°C (Durante 1 Hora)





11. 2528-2290 / 11. 2592-3830 CONTATO@CLLUZ.COM.BR WWW.CLLUZ.COM.BR